



MEDIDAS DE CONTENEDORES

	<p>STANDARD 20'</p> <p>Capacidad</p> <p>Volumen 33.0 m3 Peso máximo carga 21,763 kg Tara 2,237 kg Peso Bruto máximo 24,000 kg</p> <p>Dimensiones internas</p> <p>Largo 5,900 mm Ancho 2,352 mm Alto 2,392 mm</p> <p>Apertura de techo</p> <p>Anchura 2,340 mm Altura 2,280 mm</p>
	<p>STANDARD 40'</p> <p>Capacidad</p> <p>Volumen 67.7 m3 Peso máximo carga 26,700 kg Tara 3,780 kg Peso Bruto máximo 30,480 kg</p> <p>Dimensiones internas</p> <p>Largo 12,031 mm Ancho 2,352 mm Alto 2,392 mm</p> <p>Apertura de techo</p> <p>Anchura 2,340 mm Altura 2,280 mm</p>



HIGH CUBE 40'	
Capacidad	
Volumen	76.3 m3
Peso máximo carga	26,480 kg
Tara	4,060 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg
Dimensiones internas	
Largo	12,031 mm
Ancho	2,352 mm
Alto	2,697 mm
Apertura de techo	
Anchura	2,340 mm
Altura	2,585 mm



REEFER 20'	
Capacidad	
Volumen útil	30.0 m3
Peso máximo carga	21,010 kg
Tara	3,050 kg
Peso Bruto máximo	24,000 kg
Dimensiones internas	
Largo	5,558 mm
Ancho	2,300 mm
Alto	2,324 mm
Apertura de techo	
Anchura	2,290 mm
Altura	2,290 mm
Otros	
Rango temperatura	-25/+25 °C
Requisitos eléctricos	380/440V. 50/60Hz.trifásico



REEFER 40'	
Capacidad	
Volumen útil	59.0 m3
Peso máximo carga	28,600 kg
Tara	3,900 kg
Peso Bruto máximo	32,500 kg
Dimensiones internas	
Largo	11,577 mm
Ancho	2,284 mm
Alto	2,100 mm
Apertura de techo	
Anchura	2,286 mm
Altura	2,238 mm



OPEN TOP 20'	
Capacidad	
Volumen	32.3 m3
Peso máximo carga	20,433 kg
Tara	2,337 / 2,290 kg
Peso Bruto máximo	22,773 / 30,480 kg
Dimensiones internas	
Largo	5,900 mm
Ancho	2,333 mm
Alto	2,348 mm
Apertura de techo	
Anchura	2,292 mm
Altura	2,280 mm



OPEN TOP 40'	
Capacidad	
Volumen	63.97 m3
Peso máximo carga	26,280 kg
Tara	4,200 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg
Dimensiones internas	
Largo	12,040 mm
Ancho	2,320 mm
Alto	2,290 mm
Apertura de techo	
Anchura	2,320 mm
Altura	2,370 mm



TANKTAINER 20'	
Capacidad	
Volumen	25,000 Lt
Peso máximo carga	27,635 kg
Tara	2,845 kg
Peso Bruto máximo	32,480 kg
Dimensiones internas	
Largo	6,000 mm
Ancho	2,430 mm
Alto	2,590 mm



HIGH CUBE REEFER 40'

Capacidad

Volumen	69.0 / 70,0 m ³
Peso máximo carga	30,000 kg
Tara	4,800 kg
Peso Bruto máximo	34,800 kg

Dimensiones internas

Largo	11,610 mm
Ancho	2,298 mm
Alto	2,579 mm

Apertura de techo

Ancho	2,290 mm
Alto	2,569 mm

Otros

Rango temperatura	-29/+29 °C
Requisitos eléctricos	380/440V. 50/60Hz. trifásico
Voltaje	190/230V. 50/60Hz.trifásico



FIXED FLAT RACK 20'

Capacidad

Volumen	27.6 m ³
Peso máximo carga	21,600 / 27,400 kg
Tara	2,400 / 2,600 kg
Peso Bruto máximo	27,000 / 30,000 kg

Dimensiones internas

Largo	5,290 mm
Ancho	1,980 mm
Alto	2,270 mm





FIXED FLAT RACK 40'

Capacidad

Volumen	54.8 m ³
Peso máximo carga	40.000 kg
Tara	5.450 kg
Peso Bruto máximo	45.000kg

Dimensiones internas

Largo	12,032 mm
Ancho	2,240 mm
Alto	2,034 mm

	<p>COLLAPSIBLE FLAT RACK 20'</p> <p>Capacidad</p> <p>Volumen 27.6 m3</p> <p>Peso máximo carga 21,600 / 27,400 kg</p> <p>Tara 2,400 / 2,600 kg</p> <p>Peso Bruto máximo 27,000 / 30,000 kg</p> <p>Dimensiones internas</p> <p>Largo 5,929 mm</p> <p>Ancho 1,980 mm</p> <p>Alto 2,270 mm</p>
	<p>COLLAPSIBLE FLAT RACK 40'</p> <p>Capacidad</p> <p>Volumen 54.8 m3</p> <p>Peso máximo carga 39,820 kg</p> <p>Tara 5,180 kg</p> <p>Peso Bruto máximo 45,000 kg</p> <p>Dimensiones internas</p> <p>Largo 12,072 mm</p> <p>Ancho 2,286 mm</p> <p>Alto 1,978 mm</p>

Los datos son aproximados, pueden variar en poco según el fabricante del contenedor.